

FICHE ET DONNÉES TECHNIQUES



RESERVOIR MOBILE ESSENCE PE 100L – 12V REF. 10022112



UTILISATION ET APPLICATION

Le réservoir mobile essence 100 l en polyéthylène antistatique est équipé d'une pompe électrique DC 12 v, dont le débit est de 55 l/mn, d'un flexible de distribution NBR de 4 m, s'enroulant sur un support 1/4" de lune, d'un pistolet essence à arrêt automatique et d'un raccroché pistolet.



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

Capacité cuve	100 L – PE antistatique
Distribution	Pompe électrique DC – 12 V
Débit	55 L / mn maxi
Flexible de distribution	4 m - NBR
Pistolet	Arrêt automatique essence
Accessoires	Support flexible Raccroché pistolet
Protection	Fil à la terre 4 m
Cycle de travail	30 minutes maxi
Poids net	19,8 kg



9 501793 664864

NOTICE
D'UTILISATION



20 kg



1 colis



Col1 – 1 100 x 600 x 430 mm

ETS LURO

Z.A. - 1 Allée Mansart -
33470 - Gujan-Mestras - France

www.luro.fr

Tél : +33 (0)5.56.66.15.34.

Fax : +33 (0)5.56.66.59.16

