

FICHE ET DONNÉES TECHNIQUES



**RESERVOIR GRV GASOIL
PEHD 100L – 12V
REF. 10022210S**



UTILISATION ET APPLICATION

Le réservoir GRV gasoil 100 l en polyéthylène est équipé d'une pompe 12 v avec pinces dont le débit est de 45 l/mn, d'un flexible de distribution de 4 m, d'un pistolet à arrêt automatique, d'un repose pistolet et d'un couvercle de protection cadenassable.



**Sangles d'arrimage
OFFERTES**

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Capacité cuve	100 L
Couvercle	Verrouillable
Remplissage	Verrouillable à clé
Distribution	Pompe électrique DC – 12 V
Débit	45 L maxi
Flexible de distribution	4 m
Pistolet	Arrêt automatique
Cycle de travail	30 minutes maxi
Le +	Sangles d'arrimages 25 mm avec cliquet – capacité 400 kg
Dimensions	800 x 620 x 500 mm
Poids net	24,8 kg



**NOTICE
D'UTILISATION**



25 kg



1 colis



Col1 – 795 x 645 x 500 mm

ETS LURO
Z.A. - 1 Allée Mansart -
33470 - Gujan-Mestras - France

www.luro.fr
Tél : +33 (0)5.56.66.15.34.
Fax : +33 (0)5.56.66.59.16

