



Réservoirs Aluminium Transport Sans-Plomb

Référence 10023503 - 10023505

Adaptés au transport et à la distribution d'essence Sans-Plomb, nos réservoirs sont conformes à la réglementation ADR. Un réservoir GRV permet d'être conforme à cette réglementation. L'agrément du GRV est délivré par le B.V.T. sous l'autorité du ministère des transports. Chaque réservoir est livré avec un certificat de conformité. Ces GRV sont conçus pour être installés à l'intérieur d'un fourgon, sur un plateau ou sur une remorque.

La capacité maximale transportée autorisée est de 333 kg pour l'essence.



10023503



10023505

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Un emplissage direct 2" avec bouchon.
- Un tube aspiration avec vanne 1/4 de tour d'isolation.
- Une ventilation 3/4" pressurisée à 0,35 bar.
- Une pompe à palettes anti-déflagrante
- Groupe auto-amorçant.
- Fonctionnant sur batterie.
- Moteur électrique 12 ou 24 v ou 220 v
- Protection thermique.
- Boîte de jonction.
- By-pass incorporé.
- Clapet anti-retour.
- Support pistolet.
- Un compteur mécanique pour sans-plomb
- Compteur partiel à 3 chiffres.
- Compteur totalisateur 6 chiffres.
- Remise à zéro manuelle.
- Un flexible 4 m.
- Un raccord tournant.
- Un pistolet arrêt automatique.

OPTION : Remorque transport sur route, nous consulter.

Lors du remplissage avec des liquides, il y a lieu de laisser une marge suffisante (creux) pour exclure toute fuite du contenu et toute déformation permanente de l'emballage résultant de la dilatation du liquide sous l'effet des variations de température rencontrées en cours de transport.

Le niveau maxi de remplissage est à environ 90% de la hauteur du réservoir.

(Article 4.1.1.4. des dispositions générales relatives à l'emballage et au transport des marchandises dangereuses).

Différenciez-vous, offrez vous la qualité

www.luro.fr

