

FICHE ET DONNÉES TECHNIQUES



CITERNE AdBlue 2500 L

REF. 10072550



UTILISATION ET APPLICATION

La citerne 2 500 l double enveloppe est préconisée pour la distribution et le stockage de l'AdBlue en vrac. Elle est équipée de série avec une pompe 230v - IP55 immergée dont le débit est de 35 l/mn, d'un flexible EPDM de distribution de 6 m, d'un pistolet à arrêt automatique avec support, d'une jauge mécanique et d'un raccord de remplissage de 2". Un enrouleur AdBlue de 8 m en 3/4" peut être adjoint en option.



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

Capacité cuve	2 500 l
Rétention	100%
Pompe	Immergée 230 v – IP55
Débit	35 l / min
Aspiration	Canne rigide
Flexible de distribution	6m EPDM
Pistolet	À arrêt automatique
Accessoires	Jauge mécanique – Support pistolet – Emplissage 2"
Dimensions	Ø 1 990 x 1 708 mm
Option 1	Raccord TODO
Option 2	Enrouleur 8 m – EPDM - 3/4"
Poids net	180 kg



3 662703 100028



180 kg



1 palette



Ø 1 990 x 1 708 mm