

FICHE ET DONNÉES TECHNIQUES



GROUPE DE DISTRIBUTION GASOIL CARROSSÉ 230 V REF. 10074224



UTILISATION ET APPLICATION

Le groupe de distribution gasoil carrossé 230 v avec by-pass incorporé est auto amorçant. Il propose un débit de 60 l/mn. Equipé d'une pompe IP55, d'un compteur mécanique 4 chiffres, d'un totalisateur 8 chiffres, d'un flexible de distribution de 4 m, d'un flexible d'aspiration de 2 m avec crêpine, tous deux sertis et d'un pistolet à arrêt automatique, il peut se fixer sur une cuve de capacité de 1 500 l minimum ou encore être déporté et fixé au mur.



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

Pompe	230 v – 370 w – IP55 – auto amorçante
Débit	60 l/min – by pass
Compteur	4 chiffres avec totalisateur 8 chiffres
Aspiration	2 m serti
Refoulement	4 m serti
Pistolet	Arrêt automatique
Support pistolet	Raccroché
Entrée / Sortie	1"
Protection	Peinture époxy
Poids net	25,3 kg



3 662703 100578

NOTICE
D'UTILISATION



25,6 kg



1 colis



Col1 – 390 x 450 x 360 mm

ETS LURO
Z.A. - 1 Allée Mansart -
33470 - Gujan-Mestras - France

www.luro.fr
Tél : +33 (0)5.56.66.15.34.
Fax : +33 (0)5.56.66.59.16