



POMPE A HUILE BOÎTE ET PONT 5:1

Les nouvelles pompes 5/1 sont utilisées pour les huiles à moyenne et haute viscosité jusqu'à 240 SAE avec un débit médian. Elles distribuent les huiles moteurs, les huiles de boîtes et de ponts. La distance maximale conseillée entre la pompe et le point de distribution est de 150 m. Le débit libre est de 18 l/mn.



RÉFÉRENCE	46060	46125	46076	46096	46196
Tube d'aspiration	270 mm – murale	Flex 2 m + tube 940 mm	730 mm	940 mm	1 300 mm
Ratio	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1
Fausse bonde	38094	38094	38042	38042	38042
Débit libre à 8 bar	18 l/mn	18 l/mn	18 l/mn	18 l/mn	18 l/mn
Consommation d'air	125 l/mn	125 l/mn	125 l/mn	125 l/mn	125 l/mn
Pression de service maxi	50 bar	50 bar	50 bar	50 bar	50 bar
Raccord entrée air	Rapide 1/4"	Rapide 1/4"	Rapide 1/4"	Rapide 1/4"	Rapide 1/4"
Raccord sortie fluide	1/2" M – BSP	1/2" M – BSP	1/2" M – BSP	1/2" M – BSP	1/2" M – BSP

Différenciez-vous, offrez vous la qualité

www.luro.fr

