




## ASPIRATEUR D'HUILE 100L À PRÉ-CHAMBRE 8L REF. 47286



### UTILISATION ET APPLICATION

L'aspirateur d'huile pneumatique 100 l est basé sur le principe de venturi, 6 sondes et embouts permettent l'aspiration des huiles chaudes (70°) par le puits de jauge. Equipé d'une jauge latérale protégée, d'un flexible d'aspiration de 2 000 mm avec crosse, la vidange de l'appareil se fait par mise sous pression (1bar). La préchambre graduée en polycarbonate vous permet de mesurer le volume des huiles usées aspirées.



| CARACTÉRISTIQUES             | DESCRIPTION              |
|------------------------------|--------------------------|
| Capacité cuve                | 100L                     |
| Capacité pré-chambre         | 8L                       |
| Vacuomètre de dépression     | Oui                      |
| Pression de dépressurisation | 7 - 8 bar                |
| Temps de dépressurisation    | 130 à 140 secondes       |
| Vitesse d'aspiration         | 1.5 à 2 l/min            |
| Flexible d'aspiration        | 2 000mm                  |
| Pression maxi de vidange     | 1 bar                    |
| Flexible de vidange          | 1 600mm avec crosse      |
| Jauge                        | Latérale avec protection |
| Carquois porte sondes        | Oui                      |
| Entrée air                   | 1/4" - embout rapide     |
| Soupape de sécurité          | Oui                      |
| Poids net                    | 34 kg                    |



NOTICE  
D'UTILISATION



34,5 kg



2 colis



Col1 – 870 x 510 x 510 mm  
Col2 – 595 x 285 x 285 mm

ETS LURO  
Z.A. - 1 Allée Mansart -  
33470 - Gujan-Mestras - France

[www.luro.fr](http://www.luro.fr)  
Tél : +33 (0)5.56.66.15.34.  
Fax : +33 (0)5.56.66.59.16

