



FONTAINE DE LAVAGE PNEUMATIQUE

Référence 70558

Positionnée directement sur un fût de 220 l et alimentée en air comprimé, le plan de travail en tôle de la fontaine de lavage est en 15/10^e est recouvert de peinture epoxy. Il offre des dimensions généreuses pour pratiquer un lavage optimal. L'aspiration du produit est filtrée.

Livrée avec un pinceau nylon avec manche en bois, une soufflette, un flexible d'alimentation, un kit de fixation et un tube plongeur en PVC.



70558 — Fontaine de lavage

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Alimentation	Air comprimé	70370
Débit	1 à 3 l/mn	
Bac	Acier Laqué	
Dimensions bac (mm)	800 x 500 x 270	
Pression maxi	0.5 bar	
Accessoires	Pinceau – soufflette	70559

**Utiliser uniquement des solvants, gras et non chlorés
NE PAS UTILISER DE PRODUITS AQUEUX ou LESSIVIELS**

IMPORTANT – les produits utilisés ne doivent pas être corrosifs et doivent être spécialement conçus pour les bacs de lavage. Leur point éclair doit être inférieur à 55°C. Il est fortement déconseillé d'utiliser des produits dégageant des émanations toxiques.

Différenciez-vous, offrez vous la qualité

www.luro.fr

