


FICHE ET DONNÉES TECHNIQUES



FONTAINE DE LAVAGE PNEUMATIQUE REF. 70558



UTILISATION ET APPLICATION

La fontaine de lavage pneumatique est équipée d'un bac en acier peint époxy de 800 x 500 x 270 mm adaptable sur les fûts de 220 l. Un flexible d'aspiration équipé d'une crêpine, un pinceau avec manche en bois relié au flexible d'alimentation viennent compléter la fontaine. Cette version propose un débit de 1 à 3 l/mn.

ATTENTION : AUCUN PRODUIT INFLAMMABLE DANS CETTE FONTAINE, UNIQUEMENT DES PRODUITS EN PHASES AQUEUSES.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'introduction de produits volatils et/ou inflammables tels que: alcool, essence... qui entraîneraient des risques d'explosion et/ou de feux pouvant mettre en danger la vie d'autrui et/ou détruire les biens.



70370 –
Pompe seule

Utiliser uniquement des solvants gras et non chlorés

NE PAS UTILISER DE PRODUITS AQUEUX OU LESSIVIELS



0 650414 280255

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

Alimentation	Air comprimé
Pompe	Pneumatique
Bac	Acier laqué
Accessoire 1	Pinceau nylon
Accessoire 2	Soufflette
Pression maxi	0,5 bar
Dimensions bac	800 x 500 x 270 mm
Poids net	22 kg



22,6 kg



1 colis



Col1 – 830 x 530 x 90 mm