

# FICHE ET DONNÉES TECHNIQUES



## ENROULEUR ÉLECTRIQUE POLYPROPYLÈNE ORIENTABLE REF. 89016



### UTILISATION ET APPLICATION

L'enrouleur électrique orientable en polypropylène est équipé d'une longueur de câble de 15 m en 3 x 1.5mm<sup>2</sup> aux normes HO5RNF (résistance aux hydrocarbures et à l'eau) et d'un câble de liaison de 1.5 m. Le ré enroulement est guidé et s'arrête à la longueur désirée.

Grâce à son support, il est orientable à 180°. La puissance du câble enroulé est de 1 000 w et de 2 000 w déroulé – Classe IP42.



#### CARACTÉRISTIQUES

#### DESCRIPTION

Puissance	230V
Flexible	15 m
Section câble	3 x 1,5mm <sup>2</sup>
Flexible de liaison	1,5 m
Normes	HO5RNF
Support	Orientable
Enrouleur	Type rallonge
Poids net	7 kg



9 507778 686814

NOTICE  
D'UTILISATION



7,1 kg



1 colis



Col1 – 400 x 190 x 385 mm

ETS LURO  
Z.A. - 1 Allée Mansart -  
33470 - Gujan-Mestras - France

[www.luro.fr](http://www.luro.fr)  
Tél : +33 (0)5.56.66.15.34.  
Fax : +33 (0)5.56.66.59.16

