



## ENROULEUR ÉLECTRIQUE POLYPROPYLÈNE ORIENTABLE REF. 89022



### UTILISATION ET APPLICATION

L'enrouleur électrique orientable en polypropylène est équipé d'une longueur de câble de 20 m en 3 x 2.5mm<sup>2</sup> aux normes HO7RNF (résistance aux hydrocarbures et à l'eau) et d'un câble de liaison de 1.5 m. Le ré enroulement est guidé et s'arrête à la longueur désirée.

Grâce à son support, il est orientable à 180°. La puissance du câble enroulé est de 1 600 w et de 3 200 w déroulé.



#### CARACTÉRISTIQUES

#### DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Puissance	230V
Flexible	20 m
Section câble	3 x 2,5mm <sup>2</sup>
Flexible de liaison	1,5 m
Normes	HO7RNF
Support	Orientable
Enrouleur	Type rallonge
Poids net	9,8 kg



0 645760 823874

NOTICE  
D'UTILISATION



9,9 kg



1 colis



Col1 – 395 x 200 x 385 mm

ETS LURO

Z.A. - 1 Allée Mansart -  
33470 - Gujan-Mestras - France

[www.luro.fr](http://www.luro.fr)

Tél : +33 (0)5.56.66.15.34.

Fax : +33 (0)5.56.66.59.16

