



FONTAINE DE LAVAGE PNEUMATIQUE

Référence 70558

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT



Constituée des éléments suivants :

BAC EPOXY :

Conçue pour être posée sur un fût de 220 L de solvant, ou sur châssis fixe ou mobile, pour l'utilisation de tonnelets de 60 à 100 L.

Bac en tôle 15/10è, recouverte de peinture EPOXY, de couleur bleu clair/ bleu foncé.

Dimension du plan de travail 800x500 mm.

Hauteur du bac : 65 mm.

Hauteur des côtés et du fond : 270 mm.

Egouttoir latéral et bavette de protection avant.

Livrée avec :

- Tube plongeur en PVC pour retour produit
- Ecrou de fixation pour fût métallique.

POMPE PNEUMATIQUE :

Pompe aspirante à faible débit, de type à engrenages, pour solvant gras. Brevetée indésamorçable.

Corps de pompe en aluminium.

homologué UL, CSA, conforme aux normes CEI.

Débit : 170 L/heure.

Garantie 1 an

Livrée avec les accessoires suivants :

- Flexible d'aspiration équipée d'une crépine de filtration,
- Pinceau nylon, avec manche en bois, relié au flexible d'alimentation
- Sachet de visserie et clips.



COLISAGE :

- 1 Carton 800 x 500 x 75mm

Poids brut = 23kg

Différenciez-vous, offrez vous la qualité

www.luro.fr

